




























VAS Sistema d'Allarme Video e IoT

Listino prezzi 11 Settembre 2023







Codice	Articolo		Descrizione	Prezzo listino
Centrali				
EVSC109S	SC109		Centrale con NVR 4 canali per registrazioni 24/7 - Supporta 4 telecamere IP ONVIF e controlli PTZ - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz U-Net 5.0 - Supporta fino a 160 dispositivi, 40 aree, 50 utenti, 10.000 memoria eventi - Registrazione video: - su SD card (opzionale): 5 sec. pre allarme, 15 sec. post allarme - su HDD (opzionale): H24 - Controllo da Internet/locale - Oltre 100 scenari per Video+ Allarme+ Automazione - Batteria di backup al litio-polimero garantisce 16 ore di alimentazione - Connessione IP/4G LTE - Protocollo SIA-DC09 per collegamento all'Istituto di Vigilanza - Certificazione EN50131 grado 2	€ 440,00
EVSC109L	SC109L		Centrale senza NVR - Supporta telecamere IP ONVIF e controlli PTZ - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz U-Net 5.0 - Supporta fino a 160 dispositivi, 40 aree, 50 utenti, 10.000 memoria eventi - Registrazione video 15 secondi su evento - Registrazione video: - su SD card (opzionale): 5 sec. pre allarme, 15 sec. post allarme - Controllo da Internet/locale - Oltre 100 scenari per Video+ Allarme+ Automazione - Batteria di backup al litio-polimero garantisce 12 ore di alimentazione - Connessione IP/4G LTES - Protocollo SIA-DC09 per collegamento all'istituto di vigilanza - Certificazione EN50131 grado 2	€ 380,00
EVSC109K	SC109-K		KIT1 Include SC109 + SR202 + SM201 + SP201	€ 580,00
EVSC109LK	SC109L-K		KIT2 Include SC109L + SR202 + SM201 + SP201	€ 520,00
HESIM	HE-SIM		SIM CSL multioperatore	€ 3,00
AIXHD1S4	HD1S4		Hard Disk 2,5", 1TB per centrali SC109	€ 45,00 prezzo netto
AIT128GS3	TS128G		Scheda microSDXC / SDHC 128GB Classe 10	€ 9,00 prezzo netto
AIT256GS3	TS256G		Scheda microSDXC / SDHC 256GB Classe 10	€ 17,00 prezzo netto
AIT512GS3	TS512G		Scheda microSDXC / SDHC 512GB Classe 10	€ 35,00 prezzo netto









Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo listino
Tastiere e telecomandi			
EVSR202	SR202	 <p>Telecomando</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Pulsanti programmabili - Batteria: 1 x 3V CR2032 - Certificazione EN50131 grado 2 	€ 40,50
EVSK201	SK201	 <p>Tastiera</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Codice di accesso a 4 cifre definito dall'utente - Sblocco standby automatico tramite movimento o tocco - Certificazione EN50131 grado 2 - Protezione antimanomissione 	€ 105,00
Contatti magnetici			
EVSM201	SM201	 <p>Contatto magnetico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Magnete installabile a sinistra o destra secondo necessità - Protezione antimanomissione - Batteria: 1 x 1,5V AA - Certificazione EN50131 grado 2 	€ 49,50
EVSM2011	SM201-1	 <p>Come SM201, versione marrone</p>	€ 49,50
EVSA202	SA202	 <p>Rivelatore d'urti con contatto magnetico e ingresso sensori cablati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Rivelatore multifunzione: sensore urti, contatto magnete e contatto pulito - 1 ingresso ausiliario per sensori cablati o tapparella - Protezione antimanomissione- - Batteria: 1 x 1,5V AA 	€ 60,50
EVSA2021	SA202-1	 <p>Come SA202, versione marrone</p>	€ 60,50
EVSA204	SA204	 <p>Trasmettitore per sensori di terze parti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - 1 ingresso allarme e 1 ingresso manomissione - Supporta segnali di allarme impulsivi e bistabili - Tensione in uscita 3V, può essere utilizzata per alimentare il rivelatore cablato esterno - Rilevazione urti o spostamento tramite accelerometro - Batteria: 3x CR123A 	€ 68,00
SM03A	SWITCHALARM3	 <p>Contatto a filo per tapparelle e con meccanismo di precisione ad alto scorrimento, bianco</p> <ul style="list-style-type: none"> - Collegabile direttamente al trasmettitore - Rileva sollevamento e taglio 	€ 16,00










Codice	Articolo		Descrizione	Prezzo listino
Rivelatori da interno				
EVSV201	SV201		Rivelatore PIR con telecamera da interno - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Area di rilevazione: 12 m/110° con installazione da 2,1 m a 2,3 m dal suolo - Pet immunity fino a 27 Kg - Tre livelli di sensibilità regolabili - Immagine 640x480 pixel - Portata IR-Led 10m - Cattura 1, 3 o 5 immagini - Sensore di temperatura - Opzionale alimentatore 12Vc.c.	Disp. Luglio 2023
EVSP201	SP201		Rivelatore PIR con sensore di temperatura e umidità da interno - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Area di rilevazione: 12 m/100° (8 m/120°) con installazione ad 1,8 m dal suolo - Rilevamento della temperatura e dell'umidità - Batteria: 4 x 1,5V AAA - Protezione antimanomissione - Certificazione EN50131 grado 2	€ 71,00
EVXCS	S-RXCS		Rivelatore Quad PIR da interno immune agli animali domestici. Portata m 12x12 - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Protezione da RFI e compensazione digitale della temperatura - Regolazione automatica della sensibilità per la migliore stabilità	€ 115,00
EVXCD	S-RXCD		Rivelatore a doppia tecnologia da interno immune agli animali domestici. Portata m 12x12 - Comunicazione radio bidirezionale - Logica digitale Quad - Regolazione automatica della sensibilità per la migliore stabilità	€ 160,00
Rivelatori da esterno				
EV110X	S-110X		Doppio rivelatore passivo di infrarossi a tenda, portata m 2 - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2 - Funzionamento selezionabile in AND o OR - Protezione antiapertura - Compensazione automatica della temperatura - Colore bianco	157,00
EV111X	S-111X		Come S-110X, versione marrone	€ 157,00
EV110XAM?	S-110XAM		Doppio rivelatore passivo di infrarossi antimascheramento a tenda, portata m 2 - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2 - Funzionamento selezionabile in AND o OR - Protezione antiapertura - Funzione antimascheramento tramite due IR attivi - Compensazione automatica della temperatura - Colore bianco	€ 183,00
EV111XAM	S-111XAM		Come S-110XAM, versione marrone	€ 183,00

Codice	Articolo		Descrizione	Prezzo listino
EV110XDAM	S-110XDAM		Rivelatore doppia tecnologia antimascheramento a tenda, portata m 2 <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2 - Funzionamento selezionabile in AND o OR - Protezione antiapertura - Funzione antimascheramento tramite due IR attivi - Compensazione automatica della temperatura - Colore bianco 	€ 231,00
EV111XDAM	S-111XDAM		Come S-110XDAM, versione marrone	€ 231,00
EV131	S-131		Rivelatore doppia tecnologia a tenda da esterno, con antimascheramento. <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Portata 9 metri, angolo 7.5° - Funzione antimascheramento con IR attivi - Regolazione sensibilità antimascheramento - Portata microonda e sensibilità PIR regolabili - Fornito con staffa montaggio destra/sinistra - Colore bianco 	€ 194,00
EV131M	S-131M		Come S-131X, versione marrone	€ 194,00
EVBXSrw	S-BXSrw		Rivelatore doppio PIR da esterno senza fili, portata 12+12m <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Portata m 24 (12 su ciascun lato) angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili - Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e disturbi ambientali - Uscite individuali del segnale (destra e sinistra) - Protezione antistacco posteriore 	€ 342,00
EVBXSrw	S-BXSrw		Rivelatore doppio PIR da esterno senza fili, portata 12+12m con antimascheramento <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Portata m 24 (12 su ciascun lato) angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili - Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi - Antimascheramento ad infrarossi attivi per rilevare gli oggetti coprenti - Uscite individuali del segnale (destra e sinistra) - Protezione antistacco posteriore 	€ 366,00
EVFIT	S-FIT		Rivelatore PIR compatto da esterno a barriera, portata m5/ m2 <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Immunità agli animali domestici - Logica di analisi SMDA (Super Analisi Pluri Dimensionale) - Doppia schermatura conduttiva dei sensori - Logica intelligente AND - Staffa integrata rotazione 190° 	€ 193,00
EVFITAM	S-FITAM		Rivelatore PIR compatto da esterno a barriera con antimascheramento, portata m5/ m2 <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Immunità agli animali domestici - Logica di analisi SMDA (Super Analisi Pluri Dimensionale) - Antimascheramento digitale - Logica intelligente AND - Staffa integrata rotazione 190° 	€ 241,00

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo listino
EVVXI	S-VXI	 <p>Rivelatore PIR per esterno a doppio fascio, portata m 12, 90°.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Logica di analisi SMDA (Super Analisi Pluri Dimensionale) - Configurazione dell'area di rilevazione con adesivi di mascheramento pre-tagliati - Doppia schermatura conduttiva del piroelemento contro i disturbi causati da luci 	€ 283,00
EVVXM	S-VXM	 <p>Rivelatore PIR per esterno a doppio fascio con antimascheramento, portata m 12, 90°.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Antimascheramento ad infrarossi attivi per rilevare oggetti coprenti - Logica di analisi SMDA (Super Analisi Pluri Dimensionale) - Configurazione dell'area di rilevazione con adesivi di mascheramento pre-tagliati - Doppia schermatura conduttiva del piroelemento contro i disturbi causati da luci 	€ 320,00
EVVXD	S-VXD	 <p>Rivelatore a doppia tecnologia per esterno con antimascheramento, portata m 12, 90°.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Modulo microonde OPTEx placcato oro - Antimascheramento ad infrarossi attivi per rilevare oggetti coprenti - Logica di analisi SMDA (Super Analisi Pluri Dimensionale) - Configurazione dell'area di rilevazione con adesivi di mascheramento pre-tagliati - Doppia schermatura conduttiva del piroelemento contro i disturbi causati da luci 	€ 345,00
EVVXSMW	S-VXSMW	 <p>Rivelatore PIR per esterno a doppio fascio con antimascheramento, portata m 12, 90°.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Antimascheramento ad infrarossi attivi per rilevare oggetti coprenti - Logica di analisi SMDA (Super Analisi Pluri Dimensionale) avanzata - Configurazione dell'area di rilevazione con adesivi di mascheramento pre-tagliati - Doppia schermatura conduttiva del piroelemento contro i disturbi causati da luci - Facile da installare e da configurare 	€ 360,00
EVVXSDW	S-VXSDW	 <p>Rivelatore a doppia tecnologia per esterno con antimascheramento, portata m 12, 90°.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Modulo microonde OPTEx placcato oro - Antimascheramento ad infrarossi attivi per rilevare oggetti coprenti - Logica di analisi SMDA (Super Analisi Pluri Dimensionale) avanzata - Configurazione dell'area di rilevazione con adesivi di mascheramento pre-tagliati - Doppia schermatura conduttiva del piroelemento contro i disturbi causati da luci - Facile da installare e da configurare 	€ 390,00
EVWXI	S-WXI	 <p>Rivelatore PIR per esterno a doppio fascio, portata m 12, 180°.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Portata m 12 angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili nella portata - Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali - Impostazione individuale allarme destra / sinistra 	€ 390,00
EVVXM	S-WXM	 <p>Rivelatore PIR per esterno a doppio fascio con antimascheramento, portata m 12, 180°.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Portata m 12 angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili nella portata - Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali - Impostazione individuale allarme destra / sinistra - Funzione antimascheramento digitale IR ad autoapprendimento 	€ 435,00

Codice	Articolo		Descrizione	Prezzo listino
EVWXS	S-WXS		Rivelatore PIR per esterno a doppio fascio con antimascheramento, portata m 12, 180°. - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali - Portata m 12 angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili nella portata - Impostazione individuale allarme destra / sinistra - Funzione antimascheramento digitale IR ad autoapprendimento	€ 500,00
EVWSD	S-WSD		Rivelatore a doppia tecnologia per esterno con antimascheramento, portata m 12, 180°. - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali - Portata m 12 angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili nella portata - Impostazione individuale allarme destra / sinistra - Funzione antimascheramento digitale IR ad autoapprendimento	€ 545,00
EVQXI	S-QXI		Rivelatore PIR per esterno, portata m 12, 120°. - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Portata m 12 angolo 120° con fasci di rilevazione regolabili nella portata - Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi - Doppia schermatura conduttiva che filtra la luce visibile e le interferenze	€ 250,00
EVQXD	S-QXD		Rivelatore a doppia tecnologia per esterno, portata m 12, 120°. - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Portata m 12 angolo 120° con fasci di rilevazione regolabili nella portata - Tecnologia QUAD combinata con logica AND che fornisce, negli impieghi a fissaggio alto, una buona tolleranza agli animali domestici - Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi - Doppia schermatura conduttiva che filtra la luce visibile e le interferenze	€ 305,00
EVHX40	S-HX40AM		Rivelatore PIR per esterno con antimascheramento, portata m 12, 85°. - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Altezza di installazione m2.5~3 - Tecnologia di rilevazione a 94 zone con piroelemento nuova generazione - Doppia schermatura conduttiva del piroelemento - Regolazione della portata - Doppio circuito di analisi del segnale intelligente e logica avanzata di compensazione delle variazioni di temperatura e dell'ondeggiamento della vegetazione - Staffa di fissaggio regolabile a 180° e tettuccio inclusi	€ 400,00
EVHX80	S-HX80AM		Rivelatore PIR per esterno a doppio fascio con antimascheramento, portata m 24x m 2. - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Altezza di installazione m2.5~3 - Tecnologia di rilevazione a zone multiple con piroelemento nuova generazione - Doppia schermatura conduttiva del piroelemento - Staffa di fissaggio regolabile a 180° - 20 zone di rilevazione ad alta densità - Doppio circuito di analisi del segnale intelligente e logica avanzata di compensazione delle variazioni di temperatura e dell'ondeggiamento della vegetazione	€ 450,00

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo listino
Sensori ambientali			
EVST802	ST802	 <p>Sensore allagamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Cavo di collegamento al sensore di allagamento lunghezza 3 metri - Protezione antimanomissione - LED di stato bicolore (rosso e verde) - Cicalino integrato con potenza sonora di 60 dB - Batteria: 3 x 1,5V AA 	€ 71,00
Sirene			
EVSE201	SE201	 <p>Sirena da interno con allarme vocale e sensore di temperatura ed umidità</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Protezione antimanomissione - Sirena con allarme vocale e sensore di temperatura ed umidità - Potenza sonora 110 dB - Batteria: 4 x LR14 - Certificazione EN50131 grado 2 	€ 110,00
EVSE203	SE203	 <p>Sirena per esterno</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Lampeggiante stroboscopico a LED - Protezione antimanomissione - Potenza sonora regolabile 85 o 100 dB - Opzionale alimentatore 12Vc.c. / 2A - Batteria: 4 x LR14 	€ 137,50
KUAT2A	AT2A12V	 <p>Alimentatore a spina</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100-240Vc.a. / 12Vc.c., 2A, 24W 	€ 14,00* Listino TVCC
Automazione			
EVAN189	AN189	 <p>Modulo ON/OFF da incasso</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Connessione a 3 fili - Interfaccia contatto pulito a 2 canali per interruttore a parete - Carico massimo resistivo 2500W@ 230V, massimo 11 A - L'uscita contatto pulito (morsetti IN, LS) può essere utilizzata come attuttore - L'ingresso contatto pulito (morsetti S1, S2) può essere collegato a sensori cablati. 	€ 53,20
EVAN132	AN132	 <p>Modulo a spina ON/OFF da interno (EU Tipo F)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Protezione da sovraccarico - Carico massimo: 1440W - Tensione di funzionamento: 120 V/60 Hz 	€ 61,00
EVAN1324	AN132-4	 <p>Come AN132 ma con presa 10A 2200W</p>	€ 61,00
EVAN183	AN183	 <p>Presa intelligente con misuratore potenza assorbita (EU Tipo F)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Luce notturna a LED - Corrente superiore a 14,5A o carico superiore a 3000 VA (±1%) - Misurazione KW/h: max. 10485,75 KW/h 	€ 80,50

Codice	Articolo		Descrizione	Prezzo listino
EVAC133	AC133		Interruttore SMART - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Funzioni personalizzabili per due interruttori (attivazione scenari) - Batteria: 2 x 1,5V AAA	€ 44,00
EVST820	ST820		Sensore di temperatura e umidità - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Misura e trasmette i livelli di temperatura e umidità - Batteria: 3 x 1,5V AAA	€ 46,50
Video				
HKHIPCC120DW	IPC-C120-D/W		Telecamera Cube IP - Comunicazione Wi-Fi - Risoluzione 2MP - Focale fissa 2,0mm - CMOS 1/27" - Sensibilità 0,028Lux@F2.0, 0 lux con IR ON - DWDR - Illuminatore IR 10m	€ 117,00 Listino Hilook
HKHIPCP120DW	IPC-P120-D/W		Telecamera brandeggiabile IP - Comunicazione Wi-Fi - Risoluzione 2MP - Focale fissa 2,0mm - CMOS 1/27" - Sensibilità 0,028Lux@F2.0, 0 lux con IR ON - DWDR - Regolazione dell'angolo: Pan 0°~360°, tilt -10°~85° - Illuminatore IR 10m	€ 137,00 Listino Hilook
In arrivo				
EVSC201	SC201		Rivelatore combinato di fumo	n. d.
EVSA205	SA205		Modulo convertitore 8 zone cablate in zone senza fili	n. d.
EVSA825	SA825		Ripetitore radio sensori con protocollo U-Net 5.0	n. d.
EVSR203	SR203		Pulsante panico	n. d.
EVSQ201	SQ201		Rilevatore di potenza del segnale radio U-Net	n. d.

Codice	Articolo	Descrizione	Compatibilità con dispositivo	Prezzo listino €
Pile di ricambio per trasmettitori e centrali				
II687PR	DL123A	 Pila al litio 3V 1400mAh Duracell CR123	SA204, S-BXSRW, S-BXSMW, S-FIT, S-FITAM, S-VXI, S-VXM, S-VXD, S-VXSMW, S-VXSDW, S-WXI, S-WXM, S-WXSM, S-WXSD, S-QXI, S-QXD, S-HX40AM, S-HX80AM	11,00
LR2032C/2	2032/2	 Pila al litio 3V formato bottone 230mAh Duracell 2032 confezione da 10 blister da 2 celle	SR202	69,00
LA14500E	ER14505	 Pila al litio 3.6V 2.6Ah formato AA	S-110X, S-111X, S-110XAM, S-111XAM, S-RXCS, S-RXCD	10,00
LAXL100F/C	XL-100F/C	 Pila al litio 3.6V 3600mAh con connettore	S-110XDAM, S-111XDAM	30,00
LAXL100F	XL100F	 Pila al litio 3.6V 3600mAh	S-131, S-131M	n. d.
ULAAA1	MN2400/10	 Pila alcalina Duracell 1.5V 1175mAh formato AAA confezione da 10 pile	AC133, ST820	11,50
ULAAA2	MN2400/100	 Pila alcalina Duracell 1.5V 1175mAh formato AAA confezione da 100 pile	Come MN2400/10	125,00
ULAA1	MN1500/10	 Pila alcalina Duracell 1.5V 2700mAh formato AA confezione da 10 pile	SP201, SM201, SA202, ST802, SK201	11,50
ULC	MN1400	 Pila alcalina Duracell 1.5V formato C	SE201, SE803	4,00
ULCP	LR14AD	 Pila alcalina Panasonic 1.5V formato C	Come ULC	3,60

Condizioni generali di vendita

ART. 1 - Ambito di applicazione

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le vendite di merci a qualsiasi titolo effettuate dalla DIAS divisione di HESA S.p.A. con sede, uffici e magazzino in Milano, via Triboniano 25 (qui di seguito semplicemente "DIAS").
- 1.2 Eventuali condizioni particolari e/o deroghe o modifiche alle presenti Condizioni Generali di Vendita saranno valide solo se specificatamente concordate per iscritto tra la DIAS e l'acquirente (qui di seguito il "CLIENTE") restando espressamente inteso che eventuali impegni scritti e/o verbali di agenti e/o collaboratori esterni di DIAS non vincoleranno quest'ultima se non in quanto confermati espressamente per iscritto da DIAS.

ART. 2 - Ordini

- 2.1 Gli ordini di acquisto dei CLIENTI hanno valore di proposta irrevocabile per 10 (dieci) giorni lavorativi. Ciascun ordine del CLIENTE a DIAS dovrà contenere con chiarezza il tipo e la qualità dei prodotti oggetto dello stesso ordine. A tal fine le parti convengono di utilizzare i numeri di codice di DIAS. Eventuali nuovi codici e/o modifiche ai codici preesistenti verranno comunicate da DIAS al CLIENTE e si intenderanno operativi dalla data di ricevimento degli stessi da parte del CLIENTE.

ART. 3 - Trasporto e spedizione

- 3.1 I prodotti viaggiano sempre a rischio e spese del CLIENTE. In ogni caso DIAS sarà liberata dall'obbligazione di consegna dal momento della consegna dei prodotti al vettore od allo spedizioniere anche qualora la relativa scelta sia stata effettuata da DIAS.
- 3.2 I prodotti spediti non sono assicurati. Il CLIENTE può tuttavia richiedere alla DIAS di assicurare i prodotti per i rischi connessi al trasporto ed in tale ipotesi la relativa spesa sarà ad integrale carico del CLIENTE.

ART. 4 - Campioni

- 4.1 I campioni dei prodotti verranno inviati al CLIENTE nei termini di volta in volta concordati.
- 4.2 I campioni si intendono integralmente accettati dal CLIENTE senza alcuna riserva qualora, entro 7 (sette) giorni dal loro ricevimento, il CLIENTE non faccia espressa contestazione scritta a DIAS.

ART. 5 - Termini di consegna

- 5.1 La consegna dei prodotti avverrà nei termini indicati nell'ordine. Tali termini si intendono, salvo espressa pattuizione in contrario, sempre e soltanto ordinatori. In ogni caso l'eventuale ritardo dei prodotti, non potrà dare luogo ad annullamento dei relativi ordini od a pretesa e/o richiesta di indennizzo.
- 5.2 I termini di consegna rimangono comunque sospesi in caso di impossibilità di dare seguito alla prestazione dovuta a forza maggiore, a ritardi nella consegna dei prodotti da parte dei fornitori della DIAS, o ad altre circostanze non direttamente imputabili alla DIAS. La DIAS si riserva in ogni caso l'insindacabile facoltà di effettuare spedizioni parziali che si intendono integralmente accettate dal CLIENTE.

ART. 6 - Garanzia: oggetto, durata e condizioni

- 6.1 DIAS garantisce al CLIENTE che i propri prodotti sono immuni da vizi originari della fabbricazione e da difetti di conformità ai requisiti contrattuali e/o ai relativi campioni.
- 6.2 La durata della garanzia si estende per tutto il periodo di permanenza dei prodotti sui Listini Prezzi Ufficiali di DIAS, nonché per un ulteriore periodo di tempo pari ad un anno a decorrere dal momento della cessazione della presenza di tali prodotti sui Listini Prezzi Ufficiali di DIAS.
- 6.3 La garanzia opera alla condizione che i prodotti siano utilizzati in conformità alla loro destinazione e siano altresì installati ed utilizzati in conformità alle istruzioni ed alle avvertenze fornite da DIAS, nonché in conformità alle norme di Legge ed alle specifiche tecniche applicabili.

ART. 7 - Casi di esclusione della garanzia

La garanzia è esclusa nei seguenti casi:

- a) installazione manutenzione ed utilizzo in contrasto con le istruzioni ed avvertenze fornite da DIAS o in contrasto con norme di Legge o specifiche tecniche applicabili;
- b) danni che si verificano a causa di: difetti e/o anomalie dell'impianto elettrico utilizzatore, difetti o anomalie della distribuzione, guasti o fluttuazioni della corrente elettrica o dei circuiti elettrici e telefonici, o anche di condizioni ambientali anomale (ambienti polverosi o fumosi compreso il fumo di sigaretta) nonché danni connessi a sistemi di condizionamento dell'aria o sistemi di controllo dell'umidità;
- c) manomissioni o interventi tecnici di qualsiasi genere da parte di personale non autorizzato o non abilitato a norma di Legge;
- d) danni che siano causati a prodotti o a parti di prodotti che siano stati comunque modificati senza il consenso di DIAS;
- e) danni dovuti ad eventi naturali o di forza maggiore o comunque non riconducibili a difetti originari del prodotto, quali i danni dovuti a incendi, inondazioni, guerre, atti vandalici e fatti analoghi;
- f) danni causati dal fenomeno "burn-in" o effetto memoria per tutti i tipi di monitor video;
- g) danni dovuti ad usi del prodotto insieme ad eventuali accessori non consentiti;
- h) danni causati da uso del prodotto oltre i limiti indicati da DIAS nelle specifiche tecniche fornite da DIAS stessa con le istruzioni e le avvertenze, quali ore di funzionamento dei sensori della telecamera, dei tubi catodici, dei monitor, dei meccanismi di movimento delle telecamere motorizzate;
- i) normale esaurimento o consumo di parti esauribili o consumabili quali batterie, fusibili, lampade di segnalazione o illuminazione, tubi catodici, LED, Hard-disk (supporti di memoria);
- j) rimozione o modificazione o comunque qualsiasi altro intervento che renda illeggibile il numero seriale dei prodotti;

- k) mancanza di manutenzione periodica e riparazione o sostituzione di parti dovute al normale logoramento o deterioramento secondo la regola d'arte;
- l) danni subiti durante il trasporto da chiunque effettuato.

ART. 8 - Onere di denuncia dei difetti, termini e decadenza

- 8.1 I difetti originari di fabbricazione dei prodotti, qualora siano manifesti, dovranno essere denunciati a DIAS per iscritto entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dei prodotti.
- 8.2 I difetti originari di fabbricazione, qualora siano occulti, dovranno essere denunciati sempre per iscritto, a DIAS entro 8 (otto) giorni dalla scoperta degli stessi.
- 8.3 Il mancato rispetto dei termini per la denuncia comporterà la decadenza dal diritto alla garanzia.

ART. 9 - Rimedi per la eliminazione di vizi e/o difetti

Qualora i vizi e/o i difetti coperti dalla garanzia siano denunciati tempestivamente, DIAS - previa verifica della effettiva sussistenza di tali vizi e/o difetti - provvederà ad eliminare il vizio e/o il difetto mediante uno dei seguenti rimedi:

- a) sostituzione del prodotto difettoso con un prodotto nuovo del medesimo tipo (modello);
- b) sostituzione del prodotto con altro prodotto realizzato con parti nuove o ricondizionate in quale presenti prestazioni equivalenti a quelle del prodotto originario sostituito;
- c) riparazione del prodotto tramite l'utilizzo di componenti nuovi o rimessi a nuovo;

Ciascuno dei rimedi sopra elencati verrà effettuato gratuitamente da DIAS che si riserva la scelta del rimedio da attuare.

I tempi per la sostituzione o la riparazione del prodotto potranno variare in relazione alle disponibilità di magazzino ed alle specifiche caratteristiche tecniche dell'intervento da eseguire.

ART. 10 - Limitazioni ed esclusioni di responsabilità

- 10.1 Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 il CLIENTE assume la totale responsabilità dei dati inseriti all'interno delle memorie di massa (Hard-disk, cd-rom, dat) rese in assistenza e della loro segretezza. DIAS pertanto non assume alcuna responsabilità nei confronti dei terzi relativamente all'integrità, alla segretezza, alla conservazione ed all'utilizzo di tali dati. Ne deriva dunque che deve essere cura del CLIENTE rimuovere dati riservati e personali nonché creare preventivamente copie di sicurezza di tali informazioni, dal momento che gli interventi in assistenza potrebbero comportarne la perdita permanente. L'onere dell'effettuazione, a richiesta dell'interessato, di tale operazione da parte del personale tecnico di DIAS è a carico del CLIENTE.
- 10.2 Le condizioni di garanzia applicabili a tutti i rapporti contrattuali disciplinate dalle presenti "Condizioni generali" devono ritenersi soltanto quelle disciplinate dalle clausole n. 6 e ss. delle medesime "Condizioni Generali", con esclusione, pertanto, della applicabilità degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile.
- 10.3 L'esercizio del diritto di recesso del CLIENTE nei confronti di DIAS per eventuali difetti di non conformità previsti dall'art. 131 del "Codice del Consumo" deve intendersi limitato ai casi ed alle previsioni di diritto del CLIENTE alla garanzia che sono disciplinate alle clausole n. 6 e ss. delle presenti "Condizioni generali".
- 10.4 DIAS non assume responsabilità per i danni diretti o indiretti, che possano eventualmente derivare - per qualsivoglia causa, dall'uso e dall'installazione dei propri prodotti.

ART. 11 - Materiale reso per accreditato

- 11.1 Ogni eventuale reso di materiale nuovo con richiesta di accreditato dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Vendite e subordinato ad un esame tecnico; in ogni caso sarà soggetto ad un addebito del 20% per il costo di controllo e ricarico. Decorsi 90 giorni dalla fornitura, non sarà accettato alcun reso per accreditato.

ART. 12 - Condizioni di pagamento

- 12.1 I prezzi sono quelli concordati tra DIAS e il CLIENTE e devono essere riportati sugli ordini, si intendono per merce franco magazzino di DIAS e non includono I.V.A., assicurazione, eventuali spese di trasporto nonché altre spese accessorie.
- 12.2 Le condizioni di pagamento sono quelle concordate tra DIAS e CLIENTE e devono essere riportate sugli ordini. In caso di ritardo nei pagamenti il CLIENTE dovrà corrispondere a DIAS, senza necessità di una preventiva messa in mora, interessi di mora calcolati al tasso annuo previsto dal D.L. 231/02 Art. 4, dalla data di scadenza fino a quella dell'effettivo incasso del relativo importo da parte di DIAS.

ART. 13 - Riserva di proprietà

- 13.1 I prodotti rimangono di proprietà di DIAS fino al momento dell'integrale pagamento del prezzo complessivo risultante dalla relativa fattura.

ART. 14 - Varie

- 14.1 Tutte le comunicazioni di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita, ivi compresi gli ordini, possono essere validamente fatte anche a mezzo fax e posta elettronica (e-mail).

ART. 15 - Legge applicabile e Foro competente

- 15.1 La legge applicabile è la Legge italiana.
- 15.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, validità ed esecuzione del presente accordo e/o degli ordini sarà esclusivamente competente il Foro di Milano (Italia).

dias

distribuzione apparecchiature sicurezza

DIAS divisione di HESA S.p.A - Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036901 - Email: dias@dias.it